

## CGLine+ Web-Controller



## CGLine+ Web-Controller fixação saliente



## CGLine+ WiFi fixação saliente + iPad\* Air



+

**CGLine+ Web-Controller**

- Gestão de um máximo de 800 blocos autónomos repartidos por 4 linhas
- O Web server integrado permite a visualização, o controlo e a monitorização dos aparelhos
- Identificação hexadecimal para cada aparelho atribuído em fábrica a cada bloco autónomo
- Função de procura automática dos aparelhos instalados sem necessidade de endereçamento manual
- Atribuição de textos correspondentes à localização dos aparelhos, max. de 20 caracteres por aparelho
- Subdivisão de cada linha, pode ser feita até 8 zonas
- Realização de testes automáticos regulamentares (teste funcional e de autonomia)
- Subdivisão dos aparelhos por 8 grupos de teste
- Registo electrónico de segurança, tem capacidade para guardar a informação durante 4 anos
- Serviço de envio de e-mail em caso de falhas. Até 10 destinatários repartidos por 2 grupos hierárquicos
- Função de telecomando ou inibição para toda a instalação, por linha, por zona ou por aparelho
- Activação/desactivação remota do funcionamento mantido das luminárias para toda a instalação, por linha, por zona ou por aparelho (depende dos modelos considerados)
- Visualização das luminárias em planta, com indicação do estado dos aparelhos (máx. de 30 plantas por central)
- Versão para montagem em parede com caixa de IP54 (opcional)
- Acesso wireless WiFi para monitorização dos aparelhos via tablet ou smartphone (opcional)
- Tablet iPad Air 32Gb WiFi para a visualização do sistema (opcional)

Dimensões	214 x 109.8 x 60.1 mm 360 x 255 x 165 mm (versão para montagem na parede)
Tipo de fixação	Montagem em calha DIN, são necessários 12 módulos
Alimentação	230V, 50/60Hz
Consumo	<4W em stand-by, <21W a plena carga <8,5W em stand-by, <25,5W a plena carga (versão wireless WiFi)
Terminais de ligação	Max 2,5mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente admissível	Da 0°C a 35°C
Temperatura de armazenamento	Da -20°C a 70°C
Grau de protecção	IP20 (versão para calha DIN) IP54 (versão para montagem na parede)

**Códigos das centrais**

Tipo	Descrição	Código
CGLine+ Web-Controller	Central para montagem em calha DIN, 12 módulos	40071361055
CGLine+ Web-Controller fixação saliente	Central com caixa para montagem na parede	40071361184
CGLine+ Web-Controller WiFi fixação saliente	Central com caixa para montagem na parede com conexão wireless WiFi	40071361275
CGLine+ Web-Controller WiFi fixação saliente + iPad	Central com caixa para montagem na parede com conexão wireless WiFi e tablet iPad Air 32Gb, WiFi, cinza	40071361274

**Acessórios**

Tipo	Descrição	Código
CGLine+ PC software	PC Software para a programação do sistema	40071361178

\* iPad é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos USA e outros países.