



CARACTERÍSTICAS

Essa série de indicadores áudio-visuais é constituída de uma sirene e um indicador visual. Montada sobre uma chapa de aço inoxidável pintada, o conjunto opera com apenas uma entrada para a sirene e o indicador visual. A Sirene possui um suporte articulado, o que possibilita o ajuste da sirene em diversas posições.

Os conjuntos áudio-visuais são indicados para atmosfera Explosiva, sendo algumas unidades indicadas para ambientes industriais e marítimos pois possui proteção contra corrosão. Consulte o fabricante para verificar a disponibilidade de cores.



SMDCEX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Certificação Indicador Sonoro	ATEX: Ex II 2GD, Eexdiibt5. UL: Class I, Div. 2, Groups C & D INMETRO: BR-Ex d IIB T4/T5/T6
Certificação Indicador Visual	INMETRO: BR-Ec d IIC T5/T6 Gb
Tensão	24 Vcc, 110 Vac ou 240 Vac.
Intensidade Sonora	(Longo) < 115 dB a 1 metro (Curto) < 108 dB a 1 metro
Potência da Lâmpada	Incandescente: 10W Fluorescente: <10W
Dimensões (A x L x P)	420 mm x 220 mm x 337 mm
IP	66/67